



■ 製品仕様

凝縮方式	空 冷	水 冷
本体外形寸法	770W×1190D×1950H	
材質	外装	ステンレス
	内装	ステンレス
収容量	六取天板(530×380) 32枚 または フランス天板(600×400) 32枚	
冷凍機	750W	750W
ファン	30W	
ヒーター	800W	
加湿方式	スプレー式	
庫内灯	4,4W	
電源	3φ200V 50/60Hz	
定格消費電力	865/865W (加熱運転時)	
最大消費電力	1050W (冷却運転時)	925W (冷却運転時)
適合コンセント	接地3極引掛形 20A 250V	
設定範囲	温度 -19℃ ~ +45℃	
	湿度 50%RH ~ 95%RH	
給水設備	15A 1ヶ所 (供給圧力0.2~0.5MPa)	
排水設備	40A 1ヶ所	
冷却水量	-----	
	10 リットル/min 15A	
付属品	棚網 6枚、排水セット	
製品重量	205kg	

※+3℃より低い温度の冷凍、冷蔵運転での長期間の使用は出来ません

※仕様内容は予告なく変更する場合があります

品名	パンステージ III ドウコンディショナー 1室 32枚差	
型式	DP-3212(※)	(※) 空冷 ... A 水冷 ... W

検 図	日 付	2014.10.1	納品先 -
	製 図	MIYAKAWA	
承 認	尺 度	三角法	図番 dp-3212-00
	A3	1:20	

共立プラント工業株式会社