



■ 製品仕様

凝縮方式	空冷	水冷
本体外形寸法	770W×1190D×1950H	
材質	外装	ステンレス
	内装	ステンレス
収容量	六取天板(530×380) 32枚 または フランス天板(600×400) 32枚	
冷凍機	350W ×2	400W ×2
ファン	30W ×2	
ヒーター	400W ×2	
加湿方式	スプレー式	
庫内灯	4.4W ×2	
電源	3φ200V 50/60Hz	
定格消費電力	950/950W (加熱運転時)	
最大消費電力	1300W (冷却運転時)	1540W (冷却運転時)
適合コンセント	接地3極引掛形 20A 250V	
設定範囲	温度 -19℃ ~ +45℃ 湿度 50%RH ~ 95%RH	
給水設備	15A 1ヶ所 (供給圧力0.2~0.5MPa)	
排水設備	40A 1ヶ所	
冷却水量	-----	7 リットル/min 15A 2系統
付属品	棚網 6枚、排水セット	
製品重量	225kg	

※+3℃より低い温度の冷凍、冷蔵運転での長期間の使用は出来ません

※仕様内容は予告なく変更する場合があります

検 図	日付	2014.9.17	納品先 -
	製 図	MIYAKAWA	
承 認	尺 度	三角法	図番 dp-3222-00
	A3	1:20	

品名	パンスター III ドウコンディショナー 2室 32枚差		
型式	DP-3222(※)	(※) 空冷 ... A 水冷 ... W	
共立プラント工業株式会社			