



■ 製品仕様

| | | |
|--------|--|-------|
| 本体外形寸法 | 1330W×1630D×1825H | |
| 材質 | 外装 | ステンレス |
| | 内装 | スチール |
| 収容量 | 六取天板(530×380) または フランス天板(600×400) 4枚/1室 ×3室 計12枚 | |
| 蒸気発生装置 | 各段内蔵 | |
| 炉床 | 専用蓄熱板 | |
| 電源 | 3φ200V 50/60Hz | |
| 定格消費電力 | 22.8/22.8kW | |
| 設定範囲 | ～ 300℃ | |
| 安全装置 | 警報(310℃)、過昇防止装置(320℃) | |
| 給水設備 | 15A 1ヶ所 (供給圧力0.2~0.5MPa) | |
| 排水設備 | 40A 1ヶ所 (耐熱80℃以上) | |
| 付属品 | スコップ、生地挿入機、引掛け棒 スコップ・生地挿入機収納用フック | |
| 製品重量 | 1250kg | |

※仕様内容は予告なく変更する場合があります

品名 ダンクオープン 縦4枚差3段

型式 ODB-S43R

| | | | |
|-----|-----|----------|----------------|
| 検 図 | 日 付 | 2018.6.1 | 納品先 - |
| | 製 図 | MIYAKAWA | |
| 承 認 | 尺 度 | 三角法 | 図番 odb-s43r-00 |
| | A3 | 1:20 | |

共立プラント工業株式会社